KOREA 1:50,000
대 한

HAEJU
해 주

EDITION 2-DMATC

G7900 S50 U54 CaseD 도

엽 SHEET 2922 II
쎄 리 SERIES L752

U.C. BERKELEY LIBRARIES
C062109573

Scale 1:50,000 태 성 역

1 ½ 0 1 2 3 Statute Miles 법정마일
1000 500 0 1000 2000 3000 4000 Meters 미 터
1000 500 0 1000 2000 3000 4000 Yards 야 드
1 ½ 0 1 2 3 Nautical Miles 해리

CONTOUR INTERVAL 20 METERS
SUPPLEMENTARY CONTOURS 10 METERS

등고선 간격은 20 미터이며
조곡선은 10 미터 이다

SPHEROID ..... BESSEL
GRID ... 1,000 METER, UTM ZONE 51 (BLACK NUMBERED LINES)
1,000 METER, UTM ZONE 52 (BLUE NUMBERED TICKS)

PROJECTION ..... TRANSVERSE MERCATOR
VERTICAL DATUM ..... MEAN SEA LEVEL
HORIZONTAL DATUM ..... TOKYO DATUM
HYDROGRAPHIC DATUM ... APPROXIMATE LEVEL OF LOWEST LOW WATER
CONTROL BY ..... KOREAN GOVERNMENT GENERAL'S OFFICE
PRINTED BY ..... DEFENSE MAPPING AGENCY TOPOGRAPHIC CENTER 4-77

좌표 1,000 미터만국횡단마케이터구역 51 벳셀 타원체
(검은숫자의선)
1,000 미터만국횡단마케이터구역 52 벳셀 타원체
(푸른숫자의점)
투영법 ..... 밀단마케이터
수직기준면 ..... 혜면평균수위
수평기준면 ..... 도쿄기준면
지향기준면 ..... 대략최저저수위
관리 ..... 한국정부합모부
인쇄 ..... 국방제도청 육상측지본부 4-77

ROAD CLASSIFICATION SHOULD BE REFERRED TO WITH CAUTION.

도로 분류에 관하여는 주의를 요함

USERS SHOULD REFER CORRECTIONS, ADDITIONS, AND COMMENTS FOR IMPROVING THIS PRODUCT TO DIRECTOR, DEFENSE MAPPING AGENCY TOPOGRAPHIC CENTER, WASHINGTON, D. C. 20315, ATTN: PPO.

이 지도를 사용하시는분은 이 지도를 더욱유용케하기위하여 교정이나 추서은 미국와싱톤 띠씨에있는 국방제도청 육상측지본부 (코드20315)의게 연락해주십을 요청함

Prepared and published by the Defense Mapping Agency
Topographic Center, Washington, D. C.

COMPILED IN 1976 FROM BEST AVAILABLE SOURCE MATERIALS
입수 가능한 자료에 의하여 편찬하였음

L752
Edition 2-DMATC 판

LEGEND 범 례

ROADS 도 로
All weather 어떠한 기후에서라도 통행가능
포장된 표면 4-8 미터 (16 휘-트)또는 그이상의 폭 hard surface, 4.8m. (16 feet) or more wide
포장않은 표면 4-8 미터 (16휘-트)또는 그이상의 폭 loose surface, 4.8m. (16 feet) or more wide
포장된 표면 2·4- 4·8 미터 (8-16 휘-트) 의폭 hard surface, 2.4 to 4.8m. (8 to 16 feet) wide
포장않은 표면 2·4- 4·8 미터 (8-16 휘-트) 의폭 loose surface, 2.4 to 4.8m. (8 to 16 feet) wide
Fair or dry weather 맑거나 건조한 기후에만 통행가능
포장안된 표면 loose surface
루, 마차길 1.5-2.4 미터 (5-8피드) 의 폭 Cart track, 1.5 to 2.4m. (5 to 8 feet) wide
소로 1.5 미터 (5피드) 이하의 폭 Footpath, trail, less than 1.5m. (5 feet) wide
국도표식, 이동도로표식 Route markers: National; Secondary

RAILROADS 철 로
표준궤간 1.44 미터 (4'8½") 의 폭 단선 급 역 Normal gauge, 1.44m. (4'8½") wide, single track with station
표준궤간 1.44 미터 (4'8½") 의 폭 복선 Normal gauge, 1.44m. (4'8½") wide, double track
협궤 단선 Narrow gauge, single track 76M. (2'-6")
협궤 복선 Narrow gauge, double track 76M. (2'-6")
도도상의 전차로 또는 철로 Carline or railroad within road
국경 International boundary
건물지대 Built-up area
지역명 Area name 읍 리 SOHANG N!
등대, 지상목표물; 물방아 Lighthouse; Landmark object; Water mill
파괴된건물 Destroyed building
풍차 ; 분기구 Windmill; Fumarole

절 ; 사당 ; 묘지 Temple; Shrine; Cemetery Cem
학교 교회 School; Church
담 Fence
고압전선 Power transmission line
돌담 ; 제방 Masonry wall; Levee
삼각점 ; 수준점 Horizontal control point; Bench mark in meters BM ×352
지점의높이 ; 조사된점 ; 미조사 Spot elevation in meters: Checked; Unchecked ×146 ×146
폭포 ; 급류 Falls; Rapids Falls Rapids
돌 및 콩크리트댐 ; 흙댐 Masonry dam; Earthen dam
절벽 Cliff
염전 Salt evaporator 천일제염장
습지 또는 늪 Marsh or swamp
삼림 또는 총림 Woods or bushwood
과수원 ; 포도원 Orchard; Vineyard
논 Rice
심천과 측심은 미터로 Depth curves and soundings in meters
수중암초 ; 간사지 Sunken rocks; Foreshore flats
수상암초 Rocks: bare or awash; Reef
위험한계선 ; 수심천 암초 Limit of danger line; Submerged reef
난파선 침몰, 반침몰 Wreck: Sunken; Exposed
방파제 또는 부두 ; 안벽 Wharf or pier; Seawall

GRID ZONE DESIGNATION 51S 좌표구역명칭
100,000 M. SQUARE IDENTIFICATION 100,000 미터평방 구분표식
YC
IGNORE the SMALLER figures of any grid number. these are for finding the full coordinates. Use ONLY the LARGER figures of the grid number. example: 420 9000
좌표선의 적은숫자는 보지 말라 ; 이것은 완전한좌표를 읽기위함이다. 다만 좌표선의 큰숫자만 사용하라 ; 예:

TO GIVE A STANDARD REFERENCE ON THIS SHEET TO NEAREST 100 METERS
이지도상에서 어떤지점에 가장 가까운 100 미터까지 표준적인 표시를 할려면
SAMPLE POINT △ 591
예지점 : △ 591
1. Read letters identifying 100,000 meter square in which the point lies. 이지점이 있는 100,000 미터평방 구분표식의 영문자를 읽는다 : YC
2. Locate first VERTICAL grid line to LEFT of point and read LARGE figures labeling the line either in the top or bottom margin, or on the line itself. Estimate tenths from grid line to point. 이지점의측의 첫 수직좌표선을 찾아서 그선 상라인위에 또는 그선위에 써있는 큰숫자를 읽는다 : 이지점에서 좌표선까지 대략 10 분지맞이 되는가를 본다 : 52
3. Locate first HORIZONTAL grid line BELOW point and read LARGE figures labeling the line either in the left or right margin, or on the line itself. Estimate tenths from grid line to point. 이지점아래의 첫 수평좌표선을 찾아서 그선 좌우편위에 또는 그선위에 써있는 큰숫자를 읽는다 : 이지점에서 좌표선까지 대략 10 분지맞이 되는가를 본다 : 27
SAMPLE REFERENCE 예지점표시 : YC52273
If reporting beyond 9° N.S or 18° E.W. pre-fix Grid Zone Designation, as: 남북9 도나동저 : 6 도이상을기술할경우 전술좌표구역명칭은 51SYC522273

ELEVATION GUIDE 표고지침
HIGHEST 가장높은지대
HIGH 높은지대
MEDIUM 중간지대
LOW 낮은지대

BOUNDARIES 경계표
BOUNDARIES APPROXIMATE 개략의경계선
A. Hwanghae-pukto 황해북도
1. Insan-gun 인산군
B. Hwanghae-namdo 황해남도
2. Sinwŏn-gun 신원군
3. Chŏngdan-gun 정단군
4. Haeju-si 해주시
5. Yŏnan-gun 연안군
6. Chaeryŏng-gun 재령군
7. P'yŏngch'ŏn-gun 평천군

ADJOINING SHEETS 인 근 도 엽 표
2922 IV 신천 | 2922 I 능파 | 3022 IV 사흥
2922 III 취야 | 2922 II 해주 | 3022 III 평천
2921 IV 강령 | 2921 I 청단 | 3021 IV 연안

GLOSSARY 어 해

-am ..... temple
-bong, -pong ..... mountain, hill
-ch'ŏn ..... stream, river
-chŏsuji ..... reservoir
-dong, -tong ..... settlement, village
-gang ..... river
-gun ..... second order administrative division
-gol, -kol ..... settlement, village
-il ..... settlement, village
-kogae ..... mountain pass
-li, -ni, -ri ..... settlement, village
-namdo ..... first order administrative division
-pukto ..... first order administrative division
-sa ..... temple
-san ..... mountain, hill
-si ..... second order administrative division
-sŏn ..... railroad
-songji ..... fortifications ruins
-yŏk ..... station

aqueducts ..... 도관
chimney ..... 굴뚝
ford ..... 여울목
gold ..... 금
mud ..... 진흙

UTM ZONE 51 구역외 1975 G-M ANGLE 도자각 9° (160 MILS) 밀
GRID CONVERGENCE 1°46' (31 MILS) FOR CENTER OF SHEET 도 편각 1°46' (31밀) 도엽의 중앙에서
TO CONVERT A MAGNETIC AZIMUTH TO A GRID AZIMUTH SUBTRACT G-M ANGLE 자북방위각을 도북방위각으로 변경하려면 G-M각을 감하라
TO CONVERT A GRID AZIMUTH TO A MAGNETIC AZIMUTH ADD G-M ANGLE 도북방위각을 자북방위각으로 변경하려면 G-M각을 가하라

UTM ZONE 52 구역의 1975 G-M ANGLE 도자각 5° (90 MILS) 밀
GRID CONVERGENCE 1°57' (35 MILS) FOR CENTER OF SHEET 도 편각 1°57' (35 밀) 도엽의 중앙에서
TO CONVERT A MAGNETIC AZIMUTH TO A GRID AZIMUTH SUBTRACT G-M ANGLE 자북방위각을 도북방위각으로 변경하려면 G-M각을 감하라
TO CONVERT A GRID AZIMUTH TO A MAGNETIC AZIMUTH ADD G-M ANGLE 도북방위각을 자북방위각으로 변경하려면 G-M각을 가하라

MAP ROOM
APR 30 1992
LIBRARY
UNIVERSITY OF CALIFORNIA

DISTRIBUTION LIMITED—DESTROY WHEN NO LONGER NEEDED

대 한, 해 주 HAEJU, KOREA
STOCK NO. L752X29222